

GLOW xT



**WZMOCNIONY CZYTNIK PRZEZNACZONY
DLA MICRO KIOSKU BILBERRY XT, KTÓRY
POZWOLI CI OGRANICZYĆ RĘCZNE
WPROWADZANIE DANYCH DO MINIMUM.**



GLOW xT

skaner kodów kreskowych w metalowej obudowie do kontrolera Bilberry xT

Jest to najmniejszy oraz najlżejszy skaner kodów jedno- i dwuwymiarowych, stworzony przez HDF Software. Został wyposażony w metalową obudowę, która chroni go przed upadkami oraz uszkodzeniami w wymagającym środowisku pracy, np. przy linii produkcyjnej czy na magazynie.

Glow xT posiada szybki moduł skanujący, który zwiększy wydajność Twojego przedsiębiorstwa. Za pomocą

skanera automatycznie wprowadzisz dane do kontrolera, zupełnie tak jakbyś korzystał z klawiatury.

Wystarczy, że przyłożysz odpowiedni kod kreskowy do modułu skanującego, a on bezbłędnieoczyta wszystkie niezbędne dane i wprowadzi je do systemu. Dzięki temu w łatwy sposób usystematyzujesz m.in. produkty na magazynie, czy też ceny towarów na półkach sklepowych. Będziesz mógł także skonfigurować go z Wagą xT i zidentyfikować produkty do policzenia oraz szybko wygenerować dokumenty PZ i WZ mając pewność, że numery seryjne wszystkich urządzeń są w pełni poprawne.



METALOWA OBUDOWA I PROSTY MONTAŻ POD KAŻDYM KĄTEM

Obudowa skanera Glow xT została wykonana z metalu, tak by służyć Ci przez lata. Do maksimum uprościliśmy także montaż tego urządzenia, dzięki czemu w bardzo prosty i szybki sposób samodzielnie umieścisz skaner pod każdym kątem i nachyleniem, w miejscu, które najbardziej Ci odpowiada.

KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI MODUŁOWYMI ITEM ©

Metalowa obudowa skanera została zaprojektowana tak, by można było go łatwo zamontować na modułowych elementach marki Item ©. Został on stworzony z myślą o pracy na najmniejszych możliwych powierzchniach, dzięki czemu zmieści się wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz.

SKANOWANIE WIELOKIERUNKOWE

Dzięki ruchomemu uchwytowi do montażu, skaner można umieścić w dowolnej orientacji, co pozwala na skanowanie kodów kreskowych 1D (m.in. Code39, Code128) i 2D (np. DataMatrix, QRCode) w wielu kierunkach.

DALEKI ZASIĘG SKANOWANIA

Przy zapewnieniu odpowiednich warunków, skaner posiada możliwość odczytu kodów z odległości nawet z 25 cm, dzięki czemu ułatwia on pracę na dużych powierzchniach.

SYSTEM CELOWANIA

Moduł skanujący został wyposażony w celownik w postaci czerwonego prostokąta, który doskonale ułatwia celowanie i odczyt kodów. W skanowaniu pomaga także stałe podświetlenie.



AUTOMATYCZNY TRYB SKANOWANIA

Czytnik kodów pracuje w trybie automatycznym, dzięki czemu zawsze jest gotowy do wykonania odczytu. Wystarczy jedynie przyłożyć kod do modułu skanującego, a Glow xT wraz z kontrolerem wykonają za Ciebie resztę pracy wprowadzając wszystkie niezbędne dane do systemu.

ŁATWA INTEGRACJA Z KONTROLEREM

Skaner Glow xT łączy się z kontrolerem za pomocą przewodu USB. To rozwiązanie sprawia, że jego podłączenie jest niezwykle proste, a konfiguracja wykonywana przez naszych specjalistów zajmuje tylko kilka chwil. Dzięki temu czytnik jest gotowy do użycia od razu po rozpakowaniu.

POTWIERDZENIE POPRAWNOŚCI ODCZYTU

Metalowy Glow xT informuje o poprawności odczytania wybranego kodu kreskowego za pomocą sygnału dźwiękowego. Funkcja ta zwiększa wydajność pracowników, którzy od razu wiedzą czy działania przez nich wykonywane zostały zakończone powodzeniem.



PARAMETRY

DANE FIZYCZNE

Wymiary	2,2 cm (wys.) x 3,6 cm (szer.) x 6,3 cm (dł.) 0,9 in (wys.) x 1,4 in (szer.) x 2,5 in (dł.)
Waga	0,13 kg / 0,29 funta
Zasilanie	4,5 do 5,5 V DC (zasilanie z hosta)
Obsługiwane interfejsy hosta	USB serial
Klawiatura	Układ międzynarodowy
Wskaźniki dla użytkownika	Bezpośredni wskaźnik odczytu, sygnał dźwiękowy (z regulacją tonu/głośności)

MONTAŻ

Opcje montażu	Rozstaw otworów mocujących: 1,8 cm (otwory pod śruby M5)
---------------	---

ODCZYTYWANE KODY

Kody	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code, MSI-Plessey, GS1 Databar(RSS-14), GS1 Databar Limited(RSS), Databar Expanded(RSS), QR Code, Data Matrix, PDF 417
------	---

PARAMETRY WYDAJNOŚCI

Tolerancja na ruch (tryb ręczny)	Do 5,0 in./13 cm na sekundę (kody UPC 13 mil)
Prędkość odczytu (tryb automatyczny)	Do 30,0 in./76,2 cm na sekundę (kody UPC 13 mil)
Źródło światła	Wzór celujący: Liniowy, czerwony LED
Podświetlenie	Biały LED
Pole widzenia imagera	35° (w poziomie) x 28° (w pionie) (normalnie)
Czujnik obrazu	648 x 488 pikseli
Tolerancja na odchylenie w poziomie/odchylenie w pionie/obrot	+/-65°; +/-60°; 0-360°

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Temperatura pracy	Od 0°C do 50°C / od 32°F do 122°F
Temperatura przechowywania	Od -20°C do 70°C/od -4°F do 158°F
Wilgotność	Od 5% do 85% (bez kondensacji)

sprzedaz@hdf.com.pl

www.hdf.com.pl

HDF Software Sp. z o.o.
Al. Jana Kasprowicza 46
51-137 Wrocław, Polska

NIP/VATEU: 691-246-32-18 / PL6912463218

KRS: 0000358025 / REGON: 021271671

Kapitał zakładowy (opłacony) 100 000 PLN

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy